

Technický list výrobku



ZSE

Odstraňovač cementových skvrn

Zement-schleierentferner ZSE

Speciální čistič na fasády a podlahy bez solí a kyseliny sírové.

➤ **Výkon**

Odstraní bez problémů a chrání podklad z obkladů, desek, břidlic a podobně. Kromě toho vápenný povlak, saze, rez, stejně jako atmosférická znečištění z fasád a z kyselin odolných povrchů.

➤ **Použití**

Na povrch, vodou skropený, nanese čistý, nebo maximálně 1:5 zředěný přípravek T - ZSE a nechte jej krátce působit. Zamezte uschnutí přípravku. Povrch ostříkejte velkým množstvím vody a potom ho setřete. Je-li podklad savý, před aplikací jej navlhčete. Nepoužívat na materiály obsahující vápno, např. mramor. Rovněž zohledněte odolnost ošetřovaného povrchu proti kyselinám. V případě pochybností si udělejte zkoušku.

➤ **Složení&kvalita**

Ve smyslu doporučení EG: méně než 5% tenzidů (povrchově aktivních látek), 5 - 15% organických kyselin

➤ **Upozornění**

Dráždí oči, dýchací orgány a pokožku. Zabraňte styku s očima a pokožkou. Noste vhodné ochranné prostředky. Při polknutí zabezpečte ihned lékařský zásah, kde předložíte obal, nebo etiketu. **Nesmí být uloženo v dosahu dětí.**

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007ABA